

**Schäffer**

**2020 - 9660 T**

# WERKTUIGEN

De wiellader als veelzijdig multitalent





# WERKTUIGEN



## 4 IN 1 BAK

4 in 1 bak met slijtvast ondermes en punten, inclusief overloopbeveiliging. Bakopening ca. 670 mm. Standaard met tanden en transportbeveiliging.

Breedte	Inhoud	Bodem
<b>Compacte wielladers</b>		
1,10 m	217 l	Kort
1,25 m	248 l	Kort
1,40 m	277 l	Kort
1,65 m	327 l	Kort
<b>Wiel- en telescooplader</b>		
1,40 m	406 l	Lang
1,50 m	435 l	Lang
1,65 m	478 l	Lang
1,80 m	522 l	Lang
2,00 m	580 l	Lang
2,20 m	638 l	Lang
2,40 m	696 l	Lang



## GRONDBAK HOEKIGE UITVOERING

Grondbak voor zware producten en grondverzet, optioneel met tanden.

Breedte	Inhoud	Breedte	Inhoud
<b>Compacte wielladers</b>		<b>Wiel- en telescooplader</b>	
0,78 m	273 l	1,40 m	602 l
0,80 m	280 l	1,50 m	645 l
0,90 m	315 l	1,60 m	688 l
1,00 m	350 l	1,70 m	731 l
1,10 m	385 l	1,80 m	774 l
1,20 m	420 l	2,00 m	860 l
1,30 m	455 l	2,20 m	946 l
1,40 m	490 l	2,40 m	1.032 l
1,50 m	525 l	2,50 m	1.075 l
1,60 m	560 l		



## GRONDBAK, RONDE UITVOERING

Sterke grondbak voor zware producten en grondverzet. Optioneel met tanden leverbaar.

Breedte	Inhoud	Breedte	Inhoud
<b>Compacte wielladers</b>		<b>Wiel- en telescooplader</b>	
0,90 m	342 l	1,40 m	714 l
1,00 m	380 l	1,50 m	765 l
1,10 m	418 l	1,60 m	816 l
1,20 m	456 l	1,80 m	918 l
1,30 m	494 l	2,00 m	1.020 l
1,40 m	532 l	2,20 m	1.122 l
1,50 m	570 l		
1,60 m	608 l		



## VOLUME BAK COMPACTE WIELLADERS

Volumebak met verhoogd volume voor bulkgoederen zoals graan, kunstmest, grind etc.

Breedte	Inhoud
0,78 m	385 l
0,80 m	394 l
0,90 m	444 l
1,00 m	493 l
1,10 m	542 l
1,20 m	591 l
1,30 m	640 l
1,40 m	690 l
1,50 m	739 l
1,60 m	788 l
1,70 m	838 l
1,80 m	887 l
2,00 m	985 l



## VOLUMEBAK WIEL- EN TELESCOPLADER

Volumebak met verhoogd volume voor bulkgoederen zoals graan, kunstmest, grind etc.

Breedte	Inhoud	Breedte	Inhoud
1,40 m	840 l	<b>Volumebak</b>	
1,50 m	900 l	2,00 m	2.020 l
1,60 m	960 l	2,20 m	2.222 l
1,70 m	1.020 l	2,40 m	2.424 l
1,80 m	1.080 l	<b>Volumebak XL</b>	
2,00 m	1.200 l	2,50 m	3.125 l
2,20 m	1.320 l	2,60 m	3.250 l
2,40 m	1.440 l	<b>HD, Biogas</b>	
2,50 m	1.500 l	2,40 m	3.720 l
		2,50 m	3.875 l



## HOOGKIEPBAK

Hoogkiepbak voor het verhogen van de laadhoogte met ca. 1.000 mm. Extra contragewicht is aan te raden bij gebruik van deze bak.

Breedte	Inhoud	Gewicht
<b>Compacte wielladers</b>		
1,20 m	495 l	360 kg
1,40 m	590 l	380 kg
1,60 m	680 l	400 kg
<b>Wiel- en telescooplader</b>		
1,80 m	1.020 l	595 kg
2,00 m	1.130 l	640 kg
2,20 m	1.250 l	675 kg



### BAK MET BOVENKLEM

Het universeel inzetbare werktuig!

Breedte	Inhoud	Cilinders	Lengte Klem
<b>Compacte wielladers</b>			
0,78 m	273 l	1	475 mm
0,90 m	315 l	1	475 mm
1,00 m	350 l	1	475 mm
1,20 m	420 l	1	475 mm
1,40 m	490 l	2	475 mm
1,60 m	560 l	2	475 mm
<b>Wiel- en telescooplader</b>			
1,60 m	688 l	2	475 mm
1,80 m	774 l	2	475 mm



### KROKODILLENBAK

Bak met bovenklem, inclusief uitneembare zijschotten.

Breedte	Inhoud	Gewicht
1,00 m	330 l	200 kg
1,20 m	400 l	220 kg
1,30 m	433 l	230 kg
1,40 m	466 l	240 kg
1,50 m	500 l	250 kg
1,60 m	533 l	275 kg



### PELIKAANBAK

Deze pelikaanbak is veelzijdig inzetbaar. Perfect voor voordelig uitkuilen van verschillende silage's. Geschikt voor iedere klus, door de zware bovenklem.

Breedte	Inhoud	Gewicht
<b>Compacte wielladers</b>		
1,35 m	750 l	393 kg
1,60 m	900 l	472 kg
<b>Wiel- en telescooplader</b>		
1,40 m	750 l	393 kg
1,60 m	900 l	472 kg
1,80 m	1.000 l	520 kg
2,00 m	1.100 l	650 kg
2,20 m	1.200 l	670 kg
2,40 m	1.400 l	750 kg



### PELIKAANBAK XL

Deze pelikaanbak is veelzijdig inzetbaar. Perfect voor voordelig uitkuilen van verschillende silage's. Tevens is deze pelikaanbak voor vele andere klussen in te zetten.

Breedte	Inhoud	Gewicht
<b>Wiel- en telescooplader</b>		
2,20 m	1.800 l	940 kg
2,40 m	2.000 l	1.000 kg
<b>Pelikaanbak XXL</b>		
2,40 m	2.800 l	1.200 kg



### MEST- EN SILAGEGRIJPER

Bij Schäffer één van de meest verkochte werktuigen.

Breedte	Tanden	Cilinders	Breedte	Tanden	Cilinders
<b>Compacte wielladers</b>					
0,78 m	5	1	1,40 m	8	2
0,90 m	5	1	1,60 m	9	2
1,00 m	6	1			
1,20 m	7	1			
<b>Wiel- en telescooplader</b>					
1,20 m	7	2	1,60 m	9	2
1,40 m	8	2			

Breedte	Tanden	Cilinders
<b>Compacte wielladers, verlengde grijper</b>		
1,00 m	6	2
1,20 m	7	2
1,40 m	8	2



### MEST- EN SILAGEGRIJPER, VERZWAARDE UITVOERING

Mest- en silagegrijper in de verzwaarde uitvoering met twee hydrauliekcilinders.

Breedte	Tanden	Cilinders
<b>Compacte wielladers</b>		
1,20 m	7	2
1,40 m	8	2
1,60 m	9	2
1,80 m	10	2
2,00 m	11	2
2,20 m	12	2
2,40 m	13	2



## MESTVORK

Mestvork met tanden „Made in Germany“. Deze mestvork is ook in verzwaaarde uitvoering leverbaar.

Breedte	Tanden	Tandlengte
<b>Compacte wielladers</b>		
0,78 m	5	610 / 810 mm
0,90 m	5	810 mm
1,00 m	6	810 mm
1,20 m	7	810 mm
1,40 m	8	810 mm
1,60 m	9	810 mm
<b>Wiel- en telescooplader (zware uitvoering)</b>		
1,40 m	8	810 mm
1,60 m	9	810 mm
1,60 m	9	1.100 mm
1,80 m	10	1.100 mm
2,00 m	11	1.100 mm



## KUILHAPPER

De kuilhapper is optioneel met een puntig, gekarteld of glad snijmes leverbaar. Snijopening bedraagt 85 cm.

Breedte	Inhoud	Cilinders	Gewicht
<b>Compacte wielladers</b>			
0,95 m	600 l	2	450 kg
1,20 m	730 l	2	495 kg
1,40 m	870 l	2	540 kg
<b>Wiel- en telescooplader</b>			
1,60 m	1.065 l	2	720 kg
1,80 m	1.210 l	2	750 kg
2,00 m	1.350 l	3	990 kg
2,20 m	1.495 l	3	1.025 kg



## SNEEUW- EN VOERSCHUIF

Geschikt voor lage tot middelmatige sneeuwhoogten, uitermate geschikt als voerschuiif. Standaard is de schuif mechanisch zwenkbaar. Optioneel is de schuif hydraulisch zwenkbaar.

Breedte	Gewicht
<b>Compacte wielladers</b>	
1,50 m	210 kg
1,80 m	336 kg
<b>Compact-, wiel- en telescooplader, hydr. zwenkbaar</b>	
2,00 m	290 kg
2,20 m	320 kg
2,40 m	350 kg
2,80 kg	410 kg

Optioneel: Vulkollan slijtstrip, rubber slijtstrip, hydraulisch zwenkbaar.



## SNEEUWSCHUIF

Sneeuwschuif met mechanische vering.

Breedte	Hoogte	Werkbreedte (30°)	Gewicht	Hydr. zwenkbaar
<b>Compacte wielladers</b>				
1,35 m	0,65 m	1,20 m	195 kg	Optioneel
1,50 m	0,65 m	1,34 m	210 kg	Optioneel
1,80 m	0,80 m	1,60 m	336 kg	Optioneel
2,10 m	0,80 m	1,87 m	366 kg	Optioneel
<b>Wiel- en telescooplader</b>				
2,10 m	0,80 m	1,87 m	366 kg	Standaard
2,40 m	0,80 m	2,14 m	393 kg	Standaard
2,70 m	0,80 m	2,41 m	421 kg	Standaard

Optioneel: hydr. zwenkbaar, breedteverlichting, breedtemarkering



## ZOUTSTROOIER

Met deze elektrisch aangedreven strooier kunnen producten zoals split, zout, zand of kunstmest worden gestrooid. de strooibreedte ligt tussen 1,0 en 8,0 meter. Bediening van de strooier vindt plaats vanuit de cabine.

Volume	Behuizing
<b>Compact-, wiel- en telescooplader</b>	
120 l	2,5 mm Edellaal V4A
200 l	2,5 mm Edellaal V4A



## WERKBAK

Werkbak voor het veilig werken op hoogten. Bij het werken op hoogte moet een hiervoor speciaal uitgevoerde telescooplader gebruikt worden.

Draagvermogen	Breedte	Diepte
<b>Telescooplader</b>		
250 kg	1,30 m	0,86 m



## RUBBERSCHUIF

Rubberschuif met 40 cm hoog schuifblad. Eenvoudig en praktisch tegelijkertijd.

### Compacte wielladers

Breedte	Gewicht
1,50 m	110 kg
1,80 m	120 kg
2,10 m	130 kg
2,50 m	145 kg



## VOERSCHUIF

Voerschuif, leverbaar in enkele of dubbele uitvoering. Eenvoudig te monteren aan mest- en silagegrijper.

### Compacte wielladers

Uitvoering	Breedte
Enkel	0,75 m
Dubbel	1,50 m



## RUBBERSCHUIF HYDRAULISCH

Deze rubberschuif is hydraulisch zwenkbaar. Beide buitenkanten van de schuif zijn mechanisch te verstellen.

### Compacte wielladers

Breedte	Breedte bij 40°	Gewicht
1,80 m	1,40 m	ca. 225 kg
2,20 m	1,71 m	
Wiel- en telescoplader		
2,80 m	2,18 m	ca. 380 kg
3,20 m	2,48 m	



## BALENKLEM

Schäffer biedt voor iedere balensoort de juiste klem aan. Voor ronde- en vierkante balen ongeacht welke maat. Op de lader afgestemde klemmen verhogen de productiviteit en veiligheid. Bij het werken met balenklem, moet de lader uitgerust zijn met een cabine frame of cabine.

### Voor ronde balen

Draagvermogen	Formaat ronde balen
1.400 kg	900 - 1.800 mm



## RONDE BALEN AFWIKKELAAR

Dankzij de krachtige overbrenging door middel van een ketting, aangedreven door een hydromotor, wikkelt deze machine eenvoudig en gelijkmatig ronde balen af.

Gewicht	Tanden	Tandlengte
250 kg	4	1,00 m



## BALENPRIKKER

Simpelweg de ideale machine om stro- en hooibalen mee te verplaatsen. Standaard wordt de balenprikker geleverd met 3 tanden. De middelste tand is eenvoudig van positie te wisselen, namelijk onder of boven. De balenprikker is zowel voor ronde- als vierkante balen geschikt. De lader moet uitgerust zijn met een cabine frame of cabine.

Breedte	Hoogte	Tanden	Gewicht
1,20 m	1,55 m	3	200 kg



# WERKTUIGEN



## PALLETVORKEN

Leverbaar met verschillende vorklengten voor verschillende hefvermogens. Ook te combineren met speciale tanden voor balen. Optioneel is er een veiligheidsframe leverbaar.

Breedte	Vorklengte	Capaciteit
<b>Compacte wielladers</b>		
1,00 m	1,00 m	2,5 t
1,00 m	1,20 m	2,5 t
1,20 m	1,00 m	2,5 t
1,20 m	1,20 m	2,5 t
<b>Wiel- en telescoopladers</b>		
1,20 m	1,00 m	2,5 t
1,20 m	1,20 m	2,5 t
1,40 m	1,00 m	3,5 t
1,40 m	1,20 m	3,5 t
1,40 m	1,20 m	4,5 t

Hydraulische vorkenverstelling op aanvraag.



## STRO- EN ZAAGSELSTROOIER

Voor het instrooien van gehakseld stro of zaagsel. Ook te gebruiken voor het verwerken van gehakselde mais. De wiellader moet uitgerust zijn met een drukloze retour.

<b>Compacte wielladers</b>			
Breedte	Inhoud	Laadbreedte	Gewicht
1,40 m	850 l	1,00 m	260 kg
1,60 m	1.020 l	1,20 m	275 kg
1,80 m	1.200 l	1,40 m	290 kg



## GRONDBOOR

Grondboor met hydraulische aandrijving op aanvraag.



## VOERDOSEERBAK VOOR KRACHT- EN MENGVOER

Deze bak is uitgerust met een vijzel. Standaard is de machine (in rijrichting gezien) rechts lossend. Optioneel is een links lossende variant leverbaar. Tevens is er optioneel een snij-inrichting leverbaar voor bieten. De machine vraagt een minimale olie opbrengst van 25 l/min

<b>Compacte wielladers</b>		
Breedte	Inhoud	Gewicht
1,20 m	475 l	210 kg
1,40 m	575 l	240 kg
1,65 m	675 l	300 kg
<b>Wiel- en telescoopladers</b>		
2,20 m	1.520 l	575 kg



## VOERDOSEERBAK

Ideaal voor het verwerken van gehakselde mais of gehakselde kuil.

De afvoerketting kan links- en rechtsom draaien. Toerental van de afvoerketting wordt door de hoeveelheid olie en motortoerental van de wiellader geregeld. Benodigde aansluitingen: 1x DW ventiel, benodigde olie-opbrengst: ca. 30 l/min

### Opties:

- Frees voor mais (foto). Benodigde olie-opbrengst 30 l/min
- Turbo frees voor hakselkuil. Benodigde olie-opbrengst 60 l/min, dubbele pomp op lader is tevens nodig
- Hydraulische losdeuren, incl. selectieventiel

Model	Hoogte	Laadbreedte	Breedte	Inhoud	Gewicht
FD 100 KB	1.200 mm	1.000 mm	1.060 mm	779 l	260 kg
FD 120 KB	1.200 mm	1.200 mm	1.240 mm	943 l	275 kg
FD 150 KB	1.200 mm	1.500 mm	1.520 mm	1.189 l	320 kg

- Afwijkende afmetingen op aanvraag.

- Hoogte met frees voor mais: plus 500 mm, hoogte met Turbo frees voor kuil: plus 580 mm.

- Extra gewicht van de frees: ca. 120 kg, afhankelijk van uitvoering en breedte.



## VEEGMACHINE

Veegmachine met of zonder opvangbak, mechanisch of hydraulisch kantelbaar. Optioneel is er een speciale borstel voor sneeuw leverbaar. Tevens is een sproei-installatie voor water en zijbezem leverbaar.

<b>Zonder opvangbak</b>		
Breedte	Borstel	Gewicht
<b>Compacte wielladers</b>		
1,50 m	520 mm	340 kg
1,80 m	520 mm	365 kg
<b>Wiel- en telescooplader</b>		
2,10 m	520 mm	395 kg
2,40 m	600 mm	435 kg

<b>Met opvangbak</b>		
<b>Mechanisch of hydraulisch kantelbaar</b>		
Breedte	Borstel	Gewicht
<b>Compacte wielladers</b>		
1,50 m	520 mm	425 kg
1,80 m	520 mm	450 kg
<b>Wiel- en telescooplader</b>		
2,10 m	520 mm	480 kg
2,40 m	600 mm	510 kg



### KLEPELMAAIER

De hydraulisch aangedreven klepelmaaier is standaard uitgerust met: speciale hardmetalen klepelmessen, haksellijst en twee in hoogte instelbare rubber loopwielen. Zowel lang als kort gewas wordt eenvoudig verwerkt.

Model	Werkbreedte	Machinebreedte	Olie-opbrengst	Gewicht	Aantal messen
MU-F Hydro 120	1,20 m	1,45 m	32 l/min	220 kg	20
MU-F Hydro 140	1,40 m	1,65 m	40 l/min	240 kg	24
MU-F Hydro 160	1,60 m	1,85 m	50 l/min	260 kg	28

Voor een hoge capaciteit wordt een tandpomp op de wiellader aanbevolen, tevens is een drukloze retour en mechanische vergrendeling 3e functie benodigd.



### MAAIER

Frontmaaier voor gazons. Op de lader is een versterkte tandwielpompe met minimaal 22 cm<sup>3</sup> en een drukloze retour benodigd.

Breedte	Gewicht
1,20 m	220 kg
1,50 m	280 kg



### MAAIBALK

Met deze hydraulisch aangedreven maai-balk met dubbele messen kun je gras zeer netjes maaien. De neiging van de maai-balk is traploos instelbaar, zodat de maaier ook op hellingen en voor heggen in te zetten is. De wiellader moet uitgerust zijn met een drukloze retour en oliekoeling.

Breedte	Olie-opbrengst	Gewicht
1,50 m	20 l/min	195 kg
1,90 m	20 l/min	215 kg



### MANEGEVLAKKER

De manegevlakker is compleet uitgerust met de volgende opties: hydraulisch uitheffen, trekhaak, steunwiel, in hoogte verstelbare voorste tanden, nalopende tanden en een zware egalisatieplaat om de bak te verdichten en te vlakken.

Breedte	Geschikt voor
1,40 m	Fleece-, Geotextiel- en zandbodem
1,60 m	
1,80 m	



*made by* **SCHÄFFER**

Het leveringsprogramma van Schaffer bestaat uit 40 verschillende modellen, die alle optimaal aan iedere individuele eis van de klant kunnen worden aangepast. De toepassingsmogelijkheden van onze laders zijn veelzijdig, in de land- en tuinbouw, op bouwplaatsen, in de industrie, groenvoorziening en nog tal van andere toepassingen. Steeds is Schaffer de beste keuze.

De manier waarop Schaffer laders ontwikkelt, produceert en onderhoud is uniek. Onze meer dan 60-jarige ervaring is de wezenlijke verschilfactor. Onze filosofie is de behoefte van de klant, wij willen de werkzaamheden van de klant, veiliger, comfortabeler en efficiënter maken. Om dit doel te bereiken passen wij op onze productielocatie en hoofdkantoor in Erwitte, Duitsland, de modernste ontwikkelings- en productietechnologieën toe. Maar tenslotte zijn het onze medewerkers die door middel van nauwe samenwerking met de gebruikers voortdurend nieuwe oplossingen creëren. Hun jarenlange activiteiten in het bedrijfsleven, gecombineerd met een onverzettelijke onderzoekersgeest vormen de basis van hun bijzondere bevoegdheid en ons wereldwijd succes.

De naam Schaffer staat niet alleen borg voor de unieke kwaliteit van onze producten. Hij staat eveneens voor buitengewone veiligheid en optimale service, die wij zowel in Duitsland als in Europa en de rest van de wereld garanderen.

Wanneer u een Schaffer- lader koopt is dat het begin van een duurzame relatie. Alleen met originele vervangingsonderdelen blijft uw machine door de jaren heen 100% Schaffer. En het is alleen op die manier dat de bedrijfszekerheid, die u nodig heeft en ook mag verwachten, gegarandeerd kan worden. Wij en onze servicepartners bieden u een 24 uurs service, uiteraard 7 dagen per week en 365 dagen per jaar.



## UW EXCLUSIEVE IMPORTEUR:

### Schaffer Nederland B.V.

+31 (0)85 40 00 026  
info@schaffer.nl  
www.schaffer.nl

Vestiging Zeewolde  
Oogstweg 15  
3899 BJ, Zeewolde

Vestiging Maarheeze  
Den Engelsman 2  
6026 RB, Maarheeze

# Schaffer

### Schaffer Maschinenfabrik GmbH

Auf den Thränen  
D-59597 Erwitte

fon +49 (0)2943 9709-0  
fax +49 (0)2943 9709-50

info@schaeffer.de



[WWW.SCHAEFFER.DE](http://WWW.SCHAEFFER.DE)